

Pack piétons

Sécuriser les traversées piétonnes



CAMÉRA THERMIQUE



Protéger les piétons en incitant
les véhicules à ralentir

Détection automatisée des piétons
par caméra thermique

KELIAS

LE PACK PIÉTONS

Particulièrement exposés aux accidents, les piétons font partie des typologies les plus à risque. Grâce à ses 2 ensembles interconnectés et sa détection piétonne automatisée par caméra thermique, le pack piétons de KELIAS alerte les automobilistes de façon dynamique qu'un piéton s'apprête à traverser. Reliés par radios les 2 ensembles s'activent simultanément assurant ainsi aux piétons une traversée sécurisée.

- Équipements interconnectés par radios ne nécessitant pas de gros œuvre.
- Détection piétonne automatisée assurant une sécurisation optimale des piétons.
- Renforcement du message grâce aux différents modes lumineux disponibles.



LE FONCTIONNEMENT

- Pack composé de 2 ensembles interconnectés par radios.
- Caméra thermique permettant la détection automatisée de piétons en approche.
- Zones de détections paramétrables selon l'implantation du passage piéton.
- Les panneaux s'activent instantanément des 2 côtés des voies.
- 3 modes lumineux disponibles (clignotant, simple flash, triple flash).



LES BÉNÉFICES

- Pas de génie civil, pas de raccordement entre les ensembles. Simple, compact et économique.
- L'activation conditionnelle du panneau attire l'attention des automobilistes.
- Détection automatisée du piéton sans action de sa part.
- Présence piétonne signalée de façon visible et dynamique, des 2 côtés de la voie.
- Solution autonome en énergie, permettant la sécurisation de zones hors de portée électrique.

NOTRE PACK PIÉTONS CAMÉRA THERMIQUE EST COMPOSÉ DE :



ENSEMBLE 1

- Support**
Mât aluminium à facettes + fixations.
- Affichage**
Panneau de police à LEDs (C20a) de dimension 500, 700 ou 900mm.
- Détection**
Caméra thermique.
- Communication**
Radios LoRa pré-programmées permettant aux 2 ensembles de communiquer.
- Alimentation**
Solaire, 230V ou Eclairage public.



ENSEMBLE 2

- Support**
Mât aluminium à facettes + fixations.
- Affichage**
Panneau de police à LEDs (C20a) de dimension 500, 700 ou 900mm.
- Détection**
Caméra thermique.
- Communication**
Radios LoRa pré-programmées permettant aux 2 ensembles de communiquer.
- Alimentation**
Solaire, 230V ou Eclairage public.